

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 02/VT/B/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory grzejnikowe SF / EF / TR / Royal / Master / Arcus / Axi

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**M749-A.../ M752-A1.. / M753-A... / M754-A... / M755-A.../
M756-A.../ M759-A.. / M772-A.../M773-A../02.13. ...**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Vario Term Sp. z o.o.
ul. Ogórkowa 96
04-998 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 8724214**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Brak

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN EN-215**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**WSPLab
Dr.-Ing. Frank Bitter
Kapuzinerweg 7
D - 70374 Stuttgart
D-PL-11156-01-00**

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi *
Max. temperatura pracy	120°C	§5 ust.1 pkt.2
Przepływ nominalny q _{mN}	150 kg/h	§5 ust. 2
Max. ciśnienie robocze	10 bar (1 MPa)	§5 ust.1 pkt.2
Nastawa wstępna	- 7 nastaw wstępnych oraz PP (pełen przepływ) **	§5 ust. 2
	- 6 nastaw wstępnych ***	
Różnica ciśnień	0,06 MPa	§5 ust. 2
Szereg Wymiarowy	F ****	§5 ust.1 pkt.2

*- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

** - typ SF z nastawą wstępną

*** - typ TR z nastawą wstępną

**** - wersja prosta i kątowna

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

Rafał Stanisławiak – Technical Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa 02.01.2017

(miejsce i data wydania)



(podpis)

VARIO TERM Sp. z o.o.

ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa

NIP: 952-18-27-178

tel. +48 22 872-42-14, fax: +48 22 872-99-61